

Innovative ID Solution
for Mobile Access
using NFC and
Bluetooth Smart

▶ PLAY VIDEO



ČITAČ KARTICA Anti Pass back Model: KS-100

KS-100 je OEM čitač sa univerzalnim komunikacijskim interfejsom dizajniranim za jednostavnu integraciju u rešenja za identifikaciju svih tipova kartica.

Podržani standardi 13.56 mhz i NFC koda sa vašeg telefona.

Maksimalno napajanje 24V

Puna autonomija uređaja, evidentirajući najmanje 32.000 događaja.

RS485 komunikacija. Moguće je povezati poseban mini-računar u svakom distributivnom sistemu, za svaki turniket preko lokalne WI-Fi mreže za slanje događaja na centralni server.

Pored toga, u slučaju prekida rada WI-Fi mreže, svaki turniket se putem UTP kabla povezuje sa najbližim računarima.

Dizajniran za niske i visoke temperature: minimum -30C do +60C

Mogućnost vremenskog trajanja karte tako da se jasno može softverski definisati od kada do kada je karta važeća.

Podržano postojanje softverskog unosa bele i crne liste koje omogućavaju ili sprečavaju korišćenje karti koje su već upotrebljene.

Podržava zvučnu signaliziranje pri čekanju

Podržava signalizaciju sa crvenom i zelenom LED diodom I zvukom

Može da se integriše u postojeće sisteme I tripode barijere.

SECAMCCTV CORPORATION

Vojvode Bogdana 34 Serbia Belgrade

Tel: +381 11 241 81 81; +381 11 4000 460

email: info@secamcctv.co.rs



ČITAČ KARTICA Anti Pass back

Model: KS-100

- podržava RFID, NFC i BLE komunikaciju
- podržava Android (v4.4 +) i iOS (v7 +) uređaje
- Identifikacija "na dodir" ili "na pristupu"

- platformu za upravljanje ID platformom variants

Komunikacijski protokoli

Wiegand 26bit, 32bit ili 56bit (ostale opcije na zahtev)

Serijska linija RS232 ili RS485

TCP/IP

Bluetooth

Podržane Kartice, Narukvice ili Tagovi

- Mifare 1k
- DESFire EV1
- Ultralight
- NTAG20k
- NTAG21k
- PaiPass
- multi-id technology
- 13,56 MHz RFID technology -R/W (R/O) citanje i pisanje
- ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15639
- Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, TagIt HFI, EM 4035, EM 4135
- Opciono: HID, HITAG1, HITAG2, EM 4102, Cassi-Rusco

Razdaljna očitavanja:

ISO14443A: up to 7 cm

NFC: up to 5 cm

BLE: 5 cm do 10 m

Prihvaćeni mobilni uređaji:

Android 4.4+, iOS 7+

Napajanje: 12 - 24 VDC / mak. 200mA

Temperaturni opseg: -30 ° C do 60 ° C

Kabal: Pigtail, LiICI 12 x 0, 14 mm2, 3m



SECAMCCTV CORPORATION

Vojvode Bogdana 34 Serbia Belgrade

Tel: +381 11 241 81 81; +381 11 4000 460

email: info@secamcctv.co.rs

Secam 
CCTV corporation