

OGS GATEWAYS**CAN IP Gateway****Karakteristike**

- ◆ Dimenzije 250x300mm
- ◆ IP TCP/IP - BUS
- ◆ Napajanje 36 V
- ◆ IP 65
- ◆ 8 port switch
- ◆ 110 senzora

Opis uređaja

Uređaj za povezivanje UZ – 100 parking senzora na IP mrežu. Maksimalan broj povezivanja senzora po jednom gateway-u je 110 komada a takođe se mogu povezati I displej.

Specifikacija

Dimenzije: 250x300mm

Napon napajanja: 36VDC

Snaga: 70W sa 112 senzora

Protokoli: TCP/IP, UDP, ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP

IP: 65

Serijski interfejs: CAN Bus, CAN protocols 2.0A and 2.0B 1 port
brzine 20 kbit/s do 1 Mbit/s

Temperatura: -25°C do + 80°C

Ethernet interfejs: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-TX standard
10/100BASE-TX RJ45 port do maksimum 100m 1.5KV Isolation

Podešavanje: Web Interface, Web CLI

Sigurnosni protokoli: TLS/AES/DES3

Web OTA Wireless Upgrade