

## Model: SCVFS

# PLATFORMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

### Mrežni uređaj za prikupljanje podataka Model SCVFS

Tower



### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

#### Procesor

Intel Celeron N3160, osnovni takt min. 1.6GHz, 4 jezgra, 4 niti, 2MB cache, 14nm  
RAM memorija min. 4GB DDR3, proširivo do 8GB  
Hard disk 2x1TB SATA III, 64MB cache memorije, povezani u RAID 1, proširivo do 4 hard diska  
RAID modovi RAID 0, 1, 5, 6, 10 i JBOD  
RAID enkripcija AES 256bit  
Priklučci na mrežnom uređaju  
2x USB 3.0 (od čega min. 1 sa prednje strane), 1x USB 3.0 type C, 2x RJ-45, 1x HDMI-Display port  
Mreža 10/100/1000Mbps  
Transportni protokoli AppleTalk, IP, TCP  
IP adresa Dinamička, statička  
Link agregacija 802.3ad, Balance-ALB, Balance-TLB, Balance-XOR, Broadcast, Failover, Load balance  
Bonjour, DDNS, iSCSI, iSCSI Thin provisioning, SSH, UPnP, UPnP port forwarding, WOL (Wake-On-LAN)  
Napajanje 90W

#### Dodatne funkcije

Auto-rebuild, Disk roaming, Hot-spare, Hot-swap, RAID ekspanzija, S.M.A.R.T., Skeniranje loših blokova, Disk Wipe i Clone, Secure disk  
Fajl protokoli SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP  
Autentifikacija ACL, Korisničke grupe, Korisnički nalozi  
Tehnologija uređaja baterijskog napajanja  
Line Interactive Tip kućišta Tower  
Izlazna snaga  $\geq 1000VA/600W$   
Opseg ulaznog napona 200-240 VAC  
Oblik izlaznog napona Simulirana sinusoida  
Izlazni priključci  $\geq 4x$  Šuko  
Napredne funkcije Za sve izlazne priključke: Battery Backup sa funkcijom Surge Protection  
Nominalni ulazni napon 230V  
Autonomija pri 50% opterećenja (300W)  $\geq 5$  min  
Autonomija pri punom opterećenju (600W)  $\geq 1$  min  
Tip baterija Olovne, bez održavanja  
Menadžment portovi 1x USB, 2x RJ-45 Surge Protection  
Audio i vizuelni alarm Da, ugrađen  
LCD displej za prikazivanje statusa uređaja osetljiv na dodir, sa prikazom ulaznog napona, izlaznog napona, kapaciteta baterije, nivoa opterećenja, i statusa UPS uređaja  
Softver za osnovni menadžment i upravljanje

**Model: SCVFS**

## **PLATFORMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA**

### **Napredne funkcije**

AVR, Auto restart, Off-mode charging, Cold start  
Displej za vizuelni prikaz prikupljenih podataka 21.5", antiglare  
Rezolucija displeja 1920 h 1080pxl  
Nativni kontrast displeja 3000:1 (statički, tipični, bez softverskih podešavanja)  
Odziv displeja 4ms (tipični, nativni, bez softverskih podešavanja)  
Osvetljenje displeja 250cd/m2  
Uglovi gledanja displeja 178/178 (H/V)  
Priključci displeja 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI ili Display Port, 1h slušalice, 2x USB 2.0  
Zvučnici 2x1W integrisani zvučnici na displeju ili kao odgovarajući soundbar, Kesington zaštita  
Napredne funkcije pomeranja i montaže  
Podesivost po visini (min.10cm), Pivot, Tilt, Swivel, VESA

SecamCCTV Corporation je proizvođač platforme za prikupljanje podataka sa svim karakteristikama koje su dostavljane u ovom opisu

### **Garancija na platformu za prikupljanje podataka**

**36 meseci proizvođačke garancije (na Platformu za prikupljanje podataka, mrežni uređaj, baterijsko napajanje i displej)**