

PLATFORMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

MODEL : SCVFS

Platforma se sastoji od mrežnog uređaja za prikupljanje podataka, UPS uređaja i monitora



Mrežni uređaj za prikupljanje podataka - Model: SCTWD

Tehničke karakteristike: Tower kućište

Procesor: Intel Celeron N3160, osnovna frekvencija 1.6GHz, 4 jezgra, 4 niti, 2MB cache memorije, 14nm, Čipset H110

Memorija: 4GB DDR4 proširivo do 8GB

Hard disk: 2 x 1TB SATA , 64MB cache memorije, povezani u RAID1, proširivo do 4 hard diska

RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, i JBOD,

RAID enkripcija: AES 256bit

Mreža: 10/100/1000Mbps, AppleTalk, IP, TCP

IP adresa: Dinamička, statička

Grafička karta: Integrisana: Napajanje 240W, active PFC, Efikasnost: $\geq 85\%$; naponske grane: +12V: $\geq 30A$; -12V: $\geq 0.3A$; +5V: $\geq 15A$; +3.3V: $\geq 16A$; +5Vsb: $\geq 2.5A$; Zaštita: Min. UVP, OVP, SCP, OPP, AFCPriključci i proširenja: 2x PCIe, 2x PCI, 4x SATA III, 1x RS-232, 1x LPT, 1x VGA, 1x HDMI, 8x USB 2.0 (2 sa prednje strane), 1x USB 3.0 (sa prednje strane), 2x USB 3.0 type C, 1xRJ-45, display port

Tastatura: Žična, USB, dužina kabla min. 1.8m Miš : Žični, USB, optički, dužina kabla min. 1.8m

Društvo za distribuciju i ugradnju opreme za sigurnosne sisteme i kontrolu pristupa

Ulica: Vojvode Bogdana 34, 11050 Zvezdara, Beograd, PIB: 107723434

Tel: +381 11 2418181, +381 11 4000 460 www.secamcctv.co.rs, www.videonadzor2.com info@secamcctv.co.rs

Link agregacija: 802.3ad, Balance-ALB, Balance-TLB, Balance-XOR, Broadcast, Failover, Load balance

Ostalo: Bonjour, DDNS, iSCSI, iSCSI Thin provisioning, SSH, UPnP, UPnP port forwarding, WOL (Wake-On-LAN)

Dodatne funkcije: Auto-rebuild, Disk roaming, Hot-spare, Hot-swap, RAID ekspanzija, S.M.A.R.T., Disk Wipe i Clone, Secure disk, skeniranje bad sectore

Fajl protokoli: SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP

Autentifikacija: ACL korisničke grupe, korisnički nalozi

UPS uređaj - Model Forza SL-1012UL

Baterijsko napajanje: Line Interactive

Tip kućišta: Tower

Izlazna snaga: ≥ 1000VA/600W

Opseg ulaznog napona: 200-240 VAC

Oblik izlaznog napona: Simulirana sinusoida

Izlazni priključci: ≥ 4x šuko

Napredne funkcije: Za sve izlazne priključke: Battery Backup, Surge Protection

Nominalni ulazni napon: 230V

Autonomija pri 50% opterećenja (300W): ≥ 5 мин

Autonomija pri punom opterećenju (600W): ≥ 1 мин

Tip baterija: Olovne, bez održavanja

Menadžment portovi: 1x USB, 2x RJ-45 Surge Protection

Audio i vizuelni alarm: ugrađen

LCD displej za prikazivanje statusa uređaja: touch screen, prikaz ulaznog napona, izlaznog napona, kapaciteta baterije, nivoa opterećenja, i statusa UPS uređaja

Napredne funkcije: AVR, Auto restart, Off-mode charging, Cold start

Monitor – Model FW2P2

Display za vizuelni prikaz prikupljenih podataka: 21.5", antiglare

Rezolucija: 1920 x 1080pxl

Nativni kontrast: 3000:1

Odziv: 4ms

Osvetljenje: 250cd/m2

Uglovi gledanja: 178/178 (H/V)

Priključci: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, Display Port, 1x headphone, 2x USB 2.0

Zvučnici: 2x4W

Društvo za distribuciju i ugradnju opreme za sigurnosne sisteme i kontrolu pristupa

Ulica: Vojvode Bogdana 34, 11050 Zvezdara, Beograd, PIB: 107723434

Tel: +381 11 2418181, +381 11 4000 460 www.secamcctv.co.rs, www.videonadzor2.com info@secamcctv.co.rs

Napredne funkcije pomeranja i montaže: Podesivost po visini Pivot, Tilt, Swivel, VESA

Softver za upravljanje

Garancija 36 meseci na platformu za prikupljanje podataka.