



::PRT S100

Termalni štampač (sa termičkom glavom) predviđen da štampa dnevne kartice na papiru

Radna temperatura: 0-70°C

Radni napon: maksimalno 24V

Komunikacija RS485

Kućište štampača je napravljeno od samoblokirajućeg ABS-a. Može da se poveže sa fiskalnim kasama (POS terminala), u trenutku štampanja karte, automatsko štampanje fiskalnog računa iz POS-a

Termalni POS printer PRT S100 je mali termalni printer sa velikim mogućnostima primene. Jednostavno povezivanje i primena sa POS sistemima, bolničkim sistemima obrade podataka, maloprodajnim objektima. Omogućava štampanje tekstualnih podataka, grafičkih elemenata, barkod oznaka ...

Linearni termalni tačkasti sistem štampanja

Širina štampanja: 48 mm / 384 points

Gustina štampanja: 8 dots/mm / 203 dpi (horizontal, vertical)

Brzina štampanja: Up to 50 mm/sec

Broj kolona: 48/36 columns (Font A) 12 x 24, 64/48 columns (Font B) 9 x 16

Kodna strana: International code page

Kompletan set fonta • Grafički logo

Barkodovi i QR Kodovi: Code 39, Code 93, Code 128, Codebar; EAN 8, EAN 13, EAN 128, Interleved 2 of 5, UPC - A, UPC - E

Interface serial (RS 232 ili RS485)

Input buffer 64 KB • Emulation ECS / POS

1 Drawer Kick-Out Connector

Laka zamena rolne papir

Radna temperatura 0° C to 70° C 35 - 85% RH (no frost)

Napajanje 12-24V

Vek trajanja 70 km štampanog materijala

