

SS21-GSM

SMART STAMP series



Main functions

- Upon call and text message contact
- Temperature alarm with lower/upper threshold and relay control
- Gate control with free call, and with permanent or adjustable temporary authorisation, e.g. Electronic key for AIRBNB flat
- Power supply monitoring, battery protection against deep discharge
- Forwarding of balance info in text message
- Sending heartbeat messages

Configuration

- Remotely by text message
- With PC software through USB

Név	Típus	Időhossz (mp)	Küszöb	Tartomány	Relé	SMS üzenet			
Bemenet 1	NO -	0,3 🗘				IN1 alarm			
Bemenet 2	NO -	0,3 💠				IN2 alarm			
Relé vezérlés		5 🗘							
Felső hőfok			28 ≎ °C	Felett		High temperature alarm			
Alsó hőfok			10 ♀ °C	Alatt		Low temperature alarm			
Akku lemerült			11 V	Alatt		Battery low!			
	MODU	l állapota				ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK			
Mohilhálózat: EDGE (2G) vodafona					CIA A DIAL.				

Mobilhálózat:	EDGE (2G) vodafone		
Jelerősség:	77%		
Bemenet 1:	INAKTÍV		
Bemenet 2:	INAKTÍV		
Hőmérséklet:	27.2°C		
Tápfeszültség:	13.2 V		
Dátum/Idő:	2019-11-01,18:36:11		

SIM PIN:					
Kicsengetési idő (mp):	20				
Hívás hossz (mp):	20 🕏				
Riasztás időtartam (mp):	300				
SMS korlátozás:	3				
Hívás korlátozás:	3				
Relé vezérlés:	Beállított telefonszámok				

ÉRTESÍTÉSEK és JOGOSULTSÁGOK							ALKALMI VEZÉRLÉS	
Telefonszám	Hívás	SMS	Nyugta	Vezérlés	InfoSMS	Jelszó	Telefonszám	Érvényesség
06709876542	✓	✓	~	✓	~	V	06301234567	20191102
								1
								1
	П	П		П				1

Technical data

- Structure:2 inputs, 1 relay, 1 thermometer
- Inputs: NO or NC contact
- Relax: 60V/2A max., NO type
- Range of thermometer-20°C / +50°C accuracy:±2°C
- Communication:GSM 900/1800MHz
- SIM card:Nano-SIM (4FF)
- Antenna:GSM, SMA, cable:1m
- USB connection:USB 2.0 mini-B
- Case size:40x50mm