



KR200E: 125KHz Proximity čitač kartica

KR200M: 13.56MHz Mifare čitač kartica

Osobine:

- 125KHz Proximity/13.56MHz Mifare čitač kartica
- Daljina čitanja: Do 10cm (125KHz)/5cm (13,56MHz)
- 26/34bitni Wiegand (podrazumevano)
- Spoljna LED kontrola
- Spoljašnja kontrola buzzer-a
- Rad i u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru
- Čvrsto kućište
- Vodootporan IP65
- Zaštita od obrnute polarnosti

Specifikacije:

Model	KR200E	KR200M
Daljina čitanja	Do 10cm	Do 5cm
Vreme čitanja (kartica)	≤300ms	
Napajanje/struja	DC 6-14V / Max. 70mA	
Ulazni port	2ea (spoljašnja LED kontrola, spoljašnja kontrola buzzer-a)	
Izlazni format	26bitni Wiegand (podrazumevano)	34bitni Wiegand (podrazumevano)
LED indikacija	2 kolor LED indikatora (Crveni i zeleni)	
Biper (pištalica)	Da	
Radna temperatura	-20° do +65°	
Radna vlažnost	10% do 90% relativne vlažnosti	
Boja	Crna	
Materijal izrade	Polikarbonatna plastika sa teksturom	
Dimenzije (Š x V x D) mm	86 x 86 x 16.8	
Težina	110g	
Index zaštite	IP65	